

电池包(机柜式) 适用于小型工商业

安全可靠

使用磷酸铁锂电芯，能量密度高

串联使用

适用于模组串联，可叠加放置

智能风冷

专利风道设计，快速降低电芯温度

维修开关

可实现快速熔断与维修时安全断开



电芯监测

电芯电压温度实时监测，三级保护，自动报警及保护

安装快捷

无线束，抽拉式快速安装

电量均衡控制

内部电芯被动均衡，减少内部差异，延长寿命

高安全性

电芯级灭火贴，注水式灭火

参数	KY-76V100AH-A00
电芯类型	LI-ION (LFP)
电芯串数	24
额定电压(V)	76.8
电压范围(V)	67.2-87.6
额定容量(Wh)	7680
额定充/放电电流(A)	50
最大充/放电电流(A)	65
通讯方式	CAN
工作温度(℃)	充0~55 放-20~60
储存温度(℃)	0~45
工作湿度(%)	0-95
海拔(m)	< 2000
防护等级	IP21
尺寸(W*H*D)(mm)	550*165*870

参数	KY-BCMU45K-A00
最小启动电压(V)	200
系统最大电压(V)	750
最大充电电流(A)	65
最大放电电流(A)	65
通讯方式	CAN、RS485
尺寸(W*H*D)(mm)	550*143*418
防护等级	IP21
工作温度(℃)	-20~65
工作湿度(%)	0-95
海拔(m)	< 2000